



AZS MSMS



Ratón médico de silicona hipoalergénica, con superficie completamente sellada, IP68

Hypoallergenic silicone medical mouse, with completely sealed surface, IP68

ESPECIFICACIONES

Teclado

Diseño	Ratón óptico de 800 ppp con 2 botones y sensor de desplazamiento y cursor Diseño ergonómico para zurdos y diestros
Material	Silicona hipoalergénica
Membrana	Superficie completamente sellada
Conector	USB 1.1 (1,2 Mbits/s) / 10 mA
Vida útil	> 1 millón de pulsaciones

Funcionalidades médicas

Limpieza	Permite la limpieza mediante inmersión Protección de 360° contra la suciedad y el agua
Grado de protección	IP-68 (en todo el teclado)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, EN-60601-1-2

Entorno

Temperatura	Temp. funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C Temp. almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C
Humedad	Humedad en funcionamiento: 10% ~ 90% @40 °C sin condensación Humedad en almacenamiento: 5% ~ 95% @40 °C sin condensación

Características físicas

Peso	0,3 Kg
Dimensiones	112,0 x 60,0 x 38,0 mm (ancho x alto x profundidad)

Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Última actualización: Noviembre 2017

SPECIFICATIONS

Keyboard

Layout	800 dpi optical mouse with 2 buttons and scroll & cursor sensor Ergonomic design for left and right hander
Material	Hypoallergenic silicone
Membrane	Completely sealed surface
Connector	USB 1.1 (1.2 Mbits/s) / 10 mA
Durability	> 1 million pulses

Medical Functionalities

Cleaning	Allows submersion cleaning 360° Safeguard against dirt and water
IP Rating	IP-68 (Entire Keyboard)
Certifications	CE, FCC, RoHS, EN-60601-1-2

Environment

Temperature	Operating Temp.: 0 °C ~ +50 °C Storage Temp.: -20 °C ~ +70 °C
Humidity	Operating Humidity: 10% ~ 90% @40 °C non-condensed Storage Humidity: 5% ~ 95% @40 °C non-condensed

Physical Characteristics

Weight	0.3 Kg
Dimensions	112.0 x 60.0 x 38.0 mm (Width x Height x Depth)

All product specifications are subject to change without notice.
Last updated: November 2017