



AZS MME24F



Monitor médico empotrado en pared panorámico de 24" con pantalla TFT IPS Full-HD, preajustado DICOM, IP54

24" In-Wall Widescreen Medical Monitor with Full-HD IPS TFT Display, DICOM Pre-set, IP54

ESPECIFICACIONES

Monitor

Tamaño de pantalla	Pantalla LCD TFT color de 23,8" (16:9)
Tecnología	IPS (intercambio de planos)
Resolución	Hasta Full HD (1920 x 1080)
Colores visualizables	16,7 M colores
Distancia entre píxeles	274,5 x 274,5 µm
Luminancia	250 cd/m ²
Tiempo de respuesta	25 ms (encendido/apagado)
Retroiluminación	LED
Ratio de contraste	1000:1
Ángulo de visión	178° (horizontal y vertical)
MTBM de LCD	30.000 horas

Puertos de E/S

HDMI	1 x HDMI
DisplayPort	1 x DP
DVI	1 x DVI
VGA	1 x VGA
P-cap USB (Tipo B)	1 x P-cap USB (puerto de corriente ascendente)
USB 2.0	2 x USB 2.0 (puerto de descarga)
Audio	2 x altavoces internos 1 x salida audio

Funcionalidades médicas

DICOM	Compatible con DICOM Parte 14
Grado de protección	IP-54 (frontal)
Certificaciones	FCC clase B; CE; IEC 60601-1/60601-1-2, UL60601-1; EN60601-1

Alimentación

Tensión entrada CA	100~240 VCA, 1,3~0,7 A, 50~60 Hz
Consumo de energía	30 vatios

SPECIFICATIONS

Display

Display Size	23.8" wide TFT color LCD (16:9)
Technology	IPS (In-Plane Switching)
Resolution	Up to Full HD (1920 x 1080)
Displayable Colors	16.7 M colors
Pixel Pitch	274.5 x 274.5 µm
Luminance	250 cd/m ²
Response Time	25 ms (on/off)
Backlight	LED
Contrast Ratio	1000:1
Viewing Angle	178° (horizontal and vertical)
LCD MTBF	30.000 hours

I/O Ports

HDMI	1 x HDMI
DisplayPort	1 x DP
DVI	1 x DVI
VGA	1 x VGA
P-cap USB (Type B)	1 x P-cap USB (Upstream Port)
USB 2.0	2 x USB 2.0 (Downstream Ports)
Audio	2 x Internal speakers 1 x Audio-out

Medical Functionalities

DICOM	Compatible to DICOM Part 14
IP Rating	IP-54 (Front)
Certifications	FCC class B; CE; IEC 60601-1/60601-1-2, UL60601-1; EN60601-1

Power Supply

AC Input Voltage	100~240 VCA, 1.3~0.7 A, 50~60 Hz
Power Consumption	30 watts

AZS MME24F

ESPECIFICACIONES

Entorno

Temperatura	Temp. funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C Temp. almacenamiento: -20 °C ~ +60 °C
Humedad	Humedad en funcionamiento: 10% ~ 90% @40 °C sin condensación Humedad en almacenamiento: 5% ~ 95% @40 °C sin condensación

Acabado

Material	Acero inoxidable con recubrimiento en polvo
Pintura	Antibacteriana
Frontal	Cristal de seguridad antirreflejante

Características físicas

Peso	16,0 Kg
Montaje	Empotrado en pared
Dimensiones	Caja interior: 740,0 x 740,0 x 120,0 mm (ancho x alto x profundidad)
	Panel frontal: 800,0 x 800,0 mm (ancho x alto)

Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Última actualización: Noviembre 2017

SPECIFICATIONS

Environment

Temperature	Operating Temp.: 0 °C ~ +40 °C Storage Temp.: -20 °C ~ +60 °C
Humidity	Operating Humidity: 10% ~ 90% @40 °C non-condensed Storage Humidity: 5% ~ 95% @40 °C non-condensed

Finish

Material	Stainless steel with powder coating
Painting	Antibacterial
Front	Anti-reflective safety glass

Physical Characteristics

Weight	16.0 Kg
Mount	In-Wall
Dimensions	Inner Box: 740.0 x 740.0 x 120.0 mm (Width x Height x Depth)
	Front Panel: 800.0 x 800.0 mm (Width x Height)

All product specifications are subject to change without notice.
Last updated: November 2017