



AZS KBEMS



Teclado expandido médico de silicona hipoalergénica, con superficie completamente sellada, IP68

Expanded hypoallergenic silicone medical keyboard, with completely sealed surface, IP68

ESPECIFICACIONES

Teclado

Diseño	Teclado expandido español de 105 teclas (opcional: otros idiomas)
Material	Silicona hipoalergénica
Membrana de teclas	Superficie completamente sellada
Conector	USB 1.1 (1,2 Mbits/s) / 10 mA
Vida útil	> 5 millones de pulsaciones

Funcionalidades médicas

Función limpieza	Permite desactivar el teclado del sistema sin desconexión para su limpieza y desinfección de acuerdo a norma DGHM/VAH
Grado de protección	IP-68 (en todo el teclado)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, EN-60601-1-2

Entorno

Temperatura	Temp. funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C Temp. almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C
Humedad	Humedad en funcionamiento: 10% ~ 90% @40 °C sin condensación Humedad en almacenamiento: 5% ~ 95% @40 °C sin condensación

Características físicas

Peso	1,0 Kg
Dimensiones	440,0 x 142,0 x 26,0 mm (ancho x alto x profundidad)

Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Última actualización: Noviembre 2017

SPECIFICATIONS

Keyboard

Layout	Spanish Expanded 105-key keyboard (optional: other languages)
Material	Hypoallergenic silicone
Key Membrane	Completely sealed surface
Connector	USB 1.1 (1.2 Mbits/s) / 10 mA
Durability	> 5 million pulses

Medical Functionalities

Clean Function	It allows to deactivate the system keyboard without disconnection for cleaning and disinfection according to guide DGHM/VAH
IP Rating	IP-68 (Entire Keyboard)
Certifications	CE, FCC, RoHS, EN-60601-1-2

Environment

Temperature	Operating Temp.: 0 °C ~ +50 °C Storage Temp.: -20 °C ~ +70 °C
Humidity	Operating Humidity: 10% ~ 90% @40 °C non-condensed Storage Humidity: 5% ~ 95% @40 °C non-condensed

Physical Characteristics

Weight	1.0 Kg
Dimensions	440 x 142 x 26 mm (Width x Height x Depth)

All product specifications are subject to change without notice.
Last updated: November 2017